

PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c

777301



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Teknik Özellikler

Sertifikalar:	CE;EAC (Eurasian);TÜV;KOSHA;CCC
Uygulama seçenekleri:	Ani Acil Duruş izleme;Limit anahtarı;Işık demeti cihaz izleme t/p'li tip 2;Işık demeti cihaz izleme tp'siz tip 2;Işık demeti cihaz izleme Tip 4;Emniyet kapısı monitörü
Operasyon modları:	Tek kanal;Otomatik sıfırlama;Çift kanal;Manüel sıfırlama;Temaslar arasındaki kısa devrelerin tespiti;temaslar arasındaki kısa devrelerin tespiti olmada
Ürün standardı:	EN 60947-5-1
Standartlar:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Besleme gerilimi (V):	24,0
Besleme gerilim tipi:	AC/DC
Terminal modeli:	Takılabilir
Terminal tipi:	Vida terminali
Anında emniyet kontaklar adedi:	3
Geciktirilmiş emniyet kontakların adedi:	0
Yedek kontakların adedi:	1
Yarıiletken cikislarin sayisi:	0
Stop kategori:	0
Maks.akım DC13 I (6 devir/dak):	5.0 A
Maks. akım AC15:	5.0 A
Genislik boyutu:	22.5 mm
Yükseklik boyutu:	94.0 mm

Derinlik boyutu:	121.0 mm
Brüt ağırlık:	195 g
Net ağırlık:	185 g
Olarak çevre ısısı:	-35 - 55 °C

Opsiyonel aksesuarlar



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2