

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch

6M000001



PSENmgate emniyet kapısı sistemi: çalıştırma elemanları, 2 aydınlatmalı buton (her biri 1 NO), kodlu, otomatik sıfırlamalı, soldan giriş için emniyet sivici, 12 pimli M12 erkek konektör, kablo çıkışı aşağıya doğru, tekli bağlantı

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, cULus Listed, FCC, IC, EAC (Eurasian), TÜV
Sensor principle:	Transponder
ISO 14119'e göre kodlama sev.:	Düşük
EN 60947-5-3'e göre sınıfl.:	PDDb
Aktarıcı kodlaması:	kodlanmış
Reset type:	Automatic reset
Seri bağlantı için uygun:	hayır
ünite tipi:	Sensör
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Güç tüketimi DC:	1 W
Girişler	
Giriş sayısı:	5
Girişte DC voltajı:	24 V DC
Butona basınız	
Yaylı buton sayısı:	2
Stand. göre anhltrılma öz. but.:	EN 60947-5-1

Kontak malzemesi buton:	Ag
Yarı iletken çıkıtlar	
OSSD çıkısların sayısı:	2
Number of sig. outputs:	1
Potansiyel yalıtım S/C O:	Hayır
S/C çıkışı kısa devre koruması:	Evet
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:	DC-13
Buton	
Kontak malzemesi buton:	AgNi
Standart anhlrlma öz. buton:	EN 60947-5-1
Çevresel veri	
Standart ortam sıcaklığı:	EN 60068-2-14
Olarak çevre ısısı:	0 - 55 °C
Depolama sıcaklığı standardı:	EN 60068-2-1/-2
İklim uygunluğu standardı:	EN 60068-2-78
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Perm. operating height ASL:	2000 m
Standarda göre EMC ...:	EN 55011: Sınıf A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Standart1'e göre sürekli darbe:	30g
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	3
Koruma tip, muhafaza:	IP65
Zamanlar	
Kilit./kilit aç. ist. dar. uz.:	350 - 400 ms
Mekanik Veri	
Kaçış serbest bırakma mevcut:	Hayır
Tip 1 aktüatör:	PSEN ml 1.1
Sensör gömme monte edilebilir:	Hayır

Bağlantı tipi:	M12, 12-pin male
Cable lines:	LiYY 12 x 0.25 mm ²
Ürün malzemesi:	Zn, Alüminyum, Galvanize çelik, Paslanmaz çelik, Plastik
Muhafaza malzemesi üst kısım:	Plastik
Yükseklik boyutu:	237.5 mm
Genislik boyutu:	40 mm
Derinlik boyutu:	65 mm
Net ağırlık:	1019 g
Brüt ağırlık:	1488 g
Transponder	
Çalışma frekansı:	122 kHz - 128 kHz
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27272603
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000026
ETIM Referans Özelliği:	EC002593

Opsiyonel aksesuarlar



570350

PSEN cable M12-12sf 2m



570351

PSEN cable M12-12sf 3m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m



570353

PSEN cable M12-12sf 10m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570460

PSEN ml escape release



570461

PSEN ml auxiliary release hd1



570462

PSEN ml escape release extension



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570470

PSEN ml escape release cordset 1,5m



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570476

PSEN ml mounting plate angled



570480

PSEN ml 1.1 actuator



570482

PSEN ml 1.1 round actuator



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570490

PSEN ml mounting plate



570492

PSEN ml bracket sliding door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570499

PSEN screw set bracket sliding door



6O000005

PSEN ml DHM down I 1.1



6O000009

PSEN ml DHM extension



6O000012

PSEN ml DHM extension cover



6O000013

PSEN ml DHM mounting plate



6O000014

PSEN ml DHM mounting flap



G1000009

PIT gb color covers